

Dokumentation über den Einsatz von REISER Anlagen bei einem Gesellschaftsbecken (250 l)

Parameter/Dauer	Tag 0	Tag 20	Tag 40	Tag 60	Tag 80
Farbe/Trübung	klar	klar	klar	klar	klar
GH	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
KH	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
pH-Wert	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0
Nitrit	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1

Algen Es wurde in diesem Zeitraum eine deutliche Reduzierung des Algenbestandes beobachtet

Anwendung:

Dauerbetrieb des REISER Vorfilters VF-GW Standard 0500 (ca. 12 h/Tag).

2 x wöchentlich Nachschalten des REISER BLOCKFILTER® AB-M 1080 (ca. 12 h/Tag).

Es wurde in diesem Zeitraum keine Reinigung des Bodengrundes mittels Saugglocke durchgeführt, lediglich das verdunstete Wasser nachgefüllt.

Die oben aufgeführten Werte wurden mit Tetra Test Laborett ermittelt.

Für evtl. Druckfehler der techn. Daten
übernehmen wir keine Garantie.
Technische Änderungen vorbehalten.
© REISER, D-63500 Seligenstadt

Trinkwasser - Brauchwasser - Industrie - Kliniken - Gastronomie - Aquaristik - Getränke - Tafelwasser - Camping



D-63500 Seligenstadt

Tel. (0 6182) 78 75 991 Fax 78 75 993
eMail: reiser@reiser-filtertechnik.de
Internet: <http://www.reiser-filtertechnik.de>